

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва «Комета»

ОГРН 1097847283258

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

93.11

ОКВЭД
основной

85.41.1

ОКВЭД
дополнительный

3. и т.д.

ОКВЭД
дополнительный

Форма собственности

13

ОКФС

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма

75203

ОКОПФ

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта

Директор

Ушакова Ирина Федоровна

Телефон, факс руководителя объекта

Тел. (812)655-08-11

Факс: (812)655-08-56

E-mail объекта secretary@kometaspb.ru

Юридический адрес объекта

192283

Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д. 28

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта

192283

Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д. 28

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) объекта

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника)

Правительство Санкт-Петербурга Комитет по физической культуре и спорту

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации

191186

Санкт-Петербург, Миллионная ул., д. 22

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Председатель

Антюх Наталья Николаевна

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации

Тел. (812)312-15-41

Факс: (812)315-97-95

E-mail руководителя вышестоящей организации

kfis@gov.spb.ru

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Наименование объекта (подразделения объекта)	СПб ГБУ СШОР «Комета»									
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	192283, Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д. 28									
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	3856,7									
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1									
Кадастровый номер объекта	78	13	0007441	3004						
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	все									
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	все									
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет									

АНКЕТА (основная часть)

п/п	2	3	4	5	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				10	11
	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства обустройства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства обустройства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «Да» или «Нет») и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание

Подходы к объекту, пути движения									
1	Пути пешеходного движения								
1.1	Название зоны	1	0	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)		2	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5
					Ширина пешеходных путей «К»	м	0		
					Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м		Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствие		п. 4.1.11
					Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	нет		п.4.3.4, рис.Д.4
					Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	нет		
1.2	Наружные лестницы								
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м		0,35-0,4	п. 4.1.12
					Высота ступеней «О», «С»	м		0,12-0,15	
					Ширина марша лестниц «О»	м		Не менее 1,35	
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м		0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15
					Дополнительные раздельные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие			п. 5.2.11
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.12
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие			
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м		0,27-0,33	п. 5.2.15
1.3	Пандусы: стационарные								
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)		Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14
					Ширина между поручнями «К»	м		0,9- 1,0	п. 4.1.14
					Ограждения с поручнями с двух сторон	м		0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9

[illegible]

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				соотношение, 5		Не более 1:20, (5%)		п. 4.1.14	
Название зоны	1	0	1	Уклон пандуса «К»	(%)	м	0,96	п. 4.1.14	п. 4.1.14
				Ширина между поручнями «К»	м	0,9	0,85-0,92		
				Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0,7	1,5		
				Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	1,5	1,5		
				Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	1,5	1,5		
				Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	0,33	0,27-0,33		
				Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствие	соответствие		
				Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствие	соответствие		
				Завершение поручня длинное наклонной части пандуса «К», «С»	м	0,33	0,27-0,33		
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)								
Название зоны	1	0	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	м	1	Не менее 1,0		
				Ширина пандуса «К»	(%)	10	Не более 10%		
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением								
Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)	м	м	Не менее 1,6		
				Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	м	Не менее 1,6		
				Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	м	Не менее 1,6		
2.5	Подъемники мобильные								
Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	наличие	наличие	наличие		
				«К»	наличие	наличие	наличие		
2.6	Входные площадки								
Название зоны	1	0	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	наличие	наличие	наличие		
				Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	наличие	наличие		
				Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	наличие	наличие		
				Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании	соответствие	соответствие	соответствие		

[illegible]

						Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0	Не более 0,014	п. 5.2.4
						Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие		наличие	п. 5.4.1
3.3	Внутренние лестницы									
	Название зоны	0	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
						Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м		0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012
						Высота ступеней «О», «С»	м		0,13 - 0,17	
						Отражения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м		0,85-0,92	п. 5.2.15
						Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м		0,27-0,33	
						Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие			п. 5.2.11
						Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м		Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9
						Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м		Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1
						Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие			п. 5.2.9
3.4	Пандусы стационарные									
	Название зоны	0	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
						Высота одного подъема «К»	м		Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9
						Уклон «К»	%		Не более 1:20, (5%)	
						Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%		Не более 1:10, (10%)	
						Ширина пандуса «К»	м		Не менее 1,5	
						Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м		1,5	п. 5.2.13
						Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м		1,5	
						Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0,87-0,92	п. 5.2.15
						Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м		0,7	п. 5.2.15
						Завершение поручня длиннее марша пандуса «О», «К», «С»	м		0,27-0,33	п. 5.2.15
						Поверхность покрытый пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16
						Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной	соответствие			п. 5.2.14

[illegible]

4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
	Название зоны	1	0	1	Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У», «Ю»	наличие	наличие		п. 7.1.3	
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
	Название зоны	1	0	1						
					Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»					
					на одно рабочее место	кв. м	16	12	п. 7.1.13	
					на два рабочих места	кв. м		18	п. 7.1.13	
					Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0,8	Не более 0,85	п. 7.1.9, рис. Д12	
					Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие	наличие		п. 7.1.8	
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания									
	Название зоны	0	0	0						
					Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»	м		0,65-0,8	п. 7.4.1, рис. Д12 п. 7.4.7	
					Ширина прохода: «К», «С»					
					около расчетно-кассового аппарата;	м		Не менее 1,1	п. 7.4.2	
					около прилавков для сервирования блюд;	м		Не менее 0,9	п. 7.4.7	
					между столами в ресторане.	м		Не менее 1,2	п. 7.4.7	
					Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие		Не менее одного места	п. 7.4.6	
					Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв. м.		Не менее 3,0	п. 7.4.6	
					Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, «С»	наличие			п. 7.4.3	
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов									
	Название зоны	0	0	0						
					Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»	м		От 0,9 до 1,2 для детей 0,5	п. 7.5.12	
					Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной «К»	м		Не менее 2,0		
					Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна «С»	наличие			п. 7.5.14	

[illegible]

5.1 Доступная кабина в общей уборной									
Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
				Пространство для кресла-коляски рядом с унитазами шириной «К»	м		Не менее 0,75	п. 5.3.3 рис.Д.11	
				Ширина кабины «К»	м		Не менее 1,65		
				Глубина кабины «К»	м		Не менее 1,8		
				Ширина двери кабины «К»	м		Не менее 0,9		
				Опорные поручни «О», «К»	наличие				
				Крючки для одежды, костюлов и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				
				Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6	
				Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.5.1	
5.2 Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)									
Название зоны	1	0	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
				Ширина «К»	м	2,2	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11	
				Глубина «К»	м	2,7	Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11	
				Ширина двери кабины «К»	м	0,95	Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11	
				Пространство для кресла-коляски рядом с унитазами шириной «К»	м	0,75	Не менее 0,75	п. 5.3.3 рис.Д.11	
				Опорные поручни «О», «К»	наличие	наличие		п. 5.3.3 рис.Д.11	
				Крючки для одежды, костюлов и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	наличие		п. 5.3.3 рис.Д.11	
				Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	наличие		п. 5.3.6	
				Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»	м	1,35	1,35	п. 5.3.6	
5.3 Кабины душевые закрытые									
Название зоны	0	0	0						
				Кабина с открывание двери наружу «К», «О», «С»	соответствие			п. 5.3.5	
				Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»	соответствие				
				Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9 x 1,5м «О», «С»	соответствие				

					Кабина должна быть оборудована: - переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м - ручным душем - настенными поручнями - краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О» Размеры кабины в плане: ширина «К»: Глубина «К» Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У» Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К» То же, без скамей «К» Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, выключатели; санитарный прибор-пол, стена) «С»	наличие наличие наличие наличие м м наличие м м наличие				п. 5.3.5 п. 5.3.9 п. 5.3.7. табл.1 п. 5.3.6 п. 5.3.6 п. 5.3.8 п. 5.4.1
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами									
	Название зоны	1	0	1		Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С» - ручным душем - настенными поручнями - краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О» Размеры кабины в плане: ширина «К»: Глубина «К» Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением	м наличие наличие наличие м м наличие	0,48 наличие наличие нет 1,8 1,8 нет	Не более 0,48	п. 5.3.5

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МПН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).

5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетированного учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудниками, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету: (812)655-08-15 телефон	Заведующий хозяйством Должность:	Судьина Нина Павловна ФИО	 (подпись)	«15» октября 2019г.
Согласовано: (812)655-08-10 телефон	Директор Должность руководителя обследованного объекта	Ушакова Ирина Федоровна ФИО	 (подпись)	«15» октября 2019г.